

Comprendono gruppo motore, cinghia, protezione cinghia, puleggia e base. Sono basi premontate a disposizione di quei clienti che, per eseguire applicazioni speciali o per problemi di trasporto, richiedono solo il gruppo motore-pompa.

They include a motor unit, belt, belt guard, pulley and base plates.

These are preassembled base plates available to customers who require only a motor/pump unit in order to perform special applications or due to transportation problems.



K17/BS M3



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxAx WxDxH	Cod. a barre EAN code
K11/BS M2*	SCJN404SHA	K11	-	2/1,5	2	10/145	YES	1180	260/9,2	230/50	25/55	690x345x440	8028403011098
K11/BS T2*	SCJN441SHA	K11	-	2/1,5	2	10/145	YES	1180	260/9,2	400/50	25/55	690x345x440	8028403011104
K11C/BS M3*	SCJN504SHA	K11C	-	3/2,2	2	10/145	YES	1500	332/11,7	230/50	26/57,3	690x345x440	8028403011111
K11C/BS T3*	SCJN541SHA	K11C	-	3/2,2	2	10/145	YES	1500	332/11,7	400/50	26/57,3	690x345x440	8028403011128
K17/BS M3*	SZJN504SHA	K17	-	3/2,2	2	10/145	YES	1450	465/16,4	230/50	28/61,7	690x345x440	8028403011135
K17/BS T3*	SZJN541SHA	K17	-	3/2,2	2	10/145	YES	1450	465/16,4	400/50	28/61,7	690x345x440	8028403011142
K18C/BS T4*	SEJN601SHA	K18C	-	4/3	2	10/145	YES	1400	539/19	400/50	49/108	840x590x780	8028403011630
K28/BS T5,5*	SHJN701SHA	K28	-	5,5/4	2	11/160	YES	1290	662/23,4	400/50	53/116,6	840x590x780	8028403011159
K30/BS T7,5*	SLJN801SHA	K30	-	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	67/147,7	840x590x780	8028403011166
K50/BS T10*	SMJN901SHA	K50	-	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	110/242	1130x640x930	8028403011173

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

SADDLES

Basi fisse Base plate compressors

Compatte stazioni per la produzione dell'aria compressa, interamente equipaggiate e totalmente indipendenti. Queste macchine consentono di comporre impianti modulari e su richiesta possono essere dotati di centralina di avviamento.

Compact compressed air stations which are fully equipped and totally independent. These machines allow you to compose modular systems and they can also be equipped with start-up control panel, upon request.



K50/BF10 SD



Avviamento stella-triangolo.
Star-delta starter.

Prestazioni | Performance

SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxAx WxDxH	Cod. a barre EAN code
K28/BF5,5*	SHYN701SHA	K28	3	5,5/4	2	11/160	YES	1290	662/23,4	400/50	75/165	980x680x880	8028403010992
K30/BF5,5*	SLYN701SHA	K30	3	5,5/4	2	11/160	YES	1000	727/25,7	400/50	80/176	980x680x880	8028403012095
K30/BF7,5*	SLYN801SHA	K30	3	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	92/202,8	980x680x880	8028403011005
K30/BF7,5 SD*	SLYN805SHA	K30	3	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	102/204,8	980x680x880	8028403011012
K50/BF10*	SMYN901SHA	K50	3	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	140/308,6	1350x990x1130	8028403011029
K50/BF10 SD*	SMYN905SHA	K50	3	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	140/308,6	1350x990x1130	8028403011036
K60/BF15*	SNYNA01SHA	K60	3	15/11	4V	11/160	YES	1200	1745/61,6	400/50	160/352,7	1350x990x1130	8028403011043
K60/BF15 SD*	SNYNA05SHA	K60	3	15/11	4V	11/160	YES	1200	1745/61,6	400/50	160/352,7	1350x990x1130	8028403011050
K100/BF20*	SPYNB01SHA	K100	3	20/15	4V	11/160	YES	1000	2148/76	400/50	256/564,3	1350x990x1130	8028403011067
K100/BF20 SD*	SPYNB05SHA	K100	3	20/15	4V	11/160	YES	1000	2148/76	400/50	256/564,3	1350x990x1130	8028403011074

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days